



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm  
Descarga de 4,8 l por accionamiento  
Camisa recortable  
Conexión izquierda o derecha  
Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo

### MATERIAL:

Latón

### ACCESORIOS:

Incluye adaptador para llave de retención

### INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø25,4 mm  
Conexión de descarga: Spud 1 ¼ - 11,5 NPSM  
ó Spud 1 ½ - 11,5 NPSM

### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### GASTO:

4,8 lpd

### NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm - 25 mm a la llave de retención.

### CUMPLE CON LA NORMA:

NOM-005-CONAGUA-1996

## PRODUCT FEATURES

1 ¼" or 1 ½" Top entry to spud  
Discharge of 1,26 gallons per flow  
Adjustable bushing  
Left or right connection  
Ø1 ¼" x 9" Leng. nipple straight

### MATERIALS:

Brass

### ACCESSORIES:

Includes stop valve adapter

### INSTALLATION:

Supply connection: Ø 1" tube  
Discharge connection: 1 ¼ - 11,5 NPSM Spud  
or 1 ½ - 11,5 NPSM Spud

### WORKING PRESSURE:

Pmin. = 14,22 psi  
Pmax. = 85,34 psi

### WATER CONSUMPTION:

1,26 gpf

### NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 ¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1" to stop valve.

### COMPLIANCE:

NOM-005-CONAGUA-1996

Línea base (Base line)	Gasto Máximo (Maximum Flow Rate)	% Ahorro (% Savings)
6,0 lpd 1,5 gpf	4,8 lpd 1,26 gpf	20%

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

### WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for chrome and duravex finishes, and for 2 years in finishes other than chrome and duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica. Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory. Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020  
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)



Refacciones Originales: 01 800 890 0594  
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00  
53 33 94 21  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx) Ext. 5068, 5815 y 5913